



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd



Abbazie							
Admiral							
Alabastro							
Antica							
Arcadia							
Architectural							
Atheneo							
Aurum							
Borgogna							
Civitas							
Coral Stone							
Cotto Cerato							
Cotto della rosa							
Cotto etrusco							
Cotto Italiano							
Cult							
Denver							
Domus Aurea							
Florence							
Fori Imperiali							
Frontiere							
Graal							
Grandi Dimore							
Greatstone							
Italica							
Kent	A1 _{fl}						
Lande	A1	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$		NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Luxor							
Manieri							
Marmi Cerati							
Metropolis							
Museum							
Niagara							
Nobilitas							
Nova							
Novecento Italiano							
Open Space							
Optima							
Pietre Naturali							
Primavera							
Reflexa							
Riviera							
Royal Stone							
Sculptor							
Selce							
Shine							
Stone							
Stone Design							
Terre Umbre							
Tiberis							
Tradition							
Travertino							
Tresor							
Urbis							
Venati							
Verona							
Wood							

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada

	FINCIBEC SPA VIA VALLE D'AOSTA 47 41049 SASSUOLO (MO) 06	
EN 14411 Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni <small>Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles</small> <small>Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes</small> <small>Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich</small> <small>Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores</small>		

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	<small>Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego</small>	<small>Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura</small>	<small>Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión</small>	<small>Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión</small>	<small>Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento</small>	<small>Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción</small>	<small>Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo</small>	<small>Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd</small>
AMICA CHARME FUSION LITHOS TIME RENEGADE M.ONO	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*			<small>Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente</small>	NPD*

* No performance declared
 Aucune performance déclarée
 Keine Leistungsangabe
 Ninguna prestación declarada

	FINCIBEC SPA VIA VALLE D'AOSTA 47 41049 SASSUOLO (MO) 07	
EN 14411 Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni <small>Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles</small> <small>Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes</small> <small>Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich</small> <small>Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores</small>		

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées <small>Realistische Werte / Valores declarados</small>							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	<small>Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego</small>	<small>Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura</small>	<small>Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión</small>	<small>Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión</small>	<small>Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento</small>	<small>Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción</small>	<small>Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo</small>	<small>Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd</small>
PRIMO PIANO ENIGMA ULTRA GOTHA TAURUS PIETRA DEL SOLE CLASS	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

* No performance declared
 Aucune performance déclarée
 Keine Leistungsangabe
 Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
ALTA MODA FULL METAL	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

NOME SERIE: BI a UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
IN & OUT	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI a GL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
ETHNOS	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
STILE ITALIANO								
FIRE - 5 mm -	A1 - A1fl	F> 700 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

NOME SERIE: BI a UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
HABITAT	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*			Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
10



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI a UGL	VALORI DICHIARATI : Declared values/Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
GEOCHROME GEOTECH GEOSTONE MODERN ONTARIO	A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²		NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*

* No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada